

## PULITORE IMPIANTO GPL 120 ML



Additivo studiato per essere immesso nella bombola del gas di motori alimentati a GPL per pulire il sistema di alimentazione

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

8,70 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [AREXONS](#)

**Descrizione**

Bombola aerosol da 120 ml

Per motori alimentati a GPL con sistemi di iniezione fasata o sequenziale in fase liquida o gassosa

Pulisce l'intero sistema di alimentazione

Elimina umidità, lacche, depositi solforosi, ammoniaci

Elimina inquinanti dal serbatoio e dal riduttore di pressione mantenendoli puliti nel tempo

Pulisce e lubrifica gli iniettori o le elettrovalvole del sistema di alimentazione

Garantisce la regolarità della combustione

Facilita l'avviamento a freddo

Estende gli intervalli di manutenzione

Riduce i costi di manutenzione dell'intero impianto di alimentazione GPL

Sicuro anche per i convertitori catalitici

Aspetto liquido, incolore

Pressione a 20°C: 7/8 bar

A motore spento e serbatoio vuoto per l'80% avvitare saldamente l'apposito adattatore universale brevettato al foro filettato centrale del bocchettone di rifornimento (tagliando se necessario le parti filettate in eccesso)

Successivamente collegare il beccuccio della valvola del prodotto all'estremità dell'adattatore, con la bombola in posizione capovolta, premere a fondo per circa 30 secondi in modo che il prodotto abbia il tempo sufficiente per entrare nel serbatoio del gas GPL

Rimuovere l'adattatore e procedere al rifornimento

Il contenuto di una confezione da 120 ml è sufficiente per il trattamento di 30/40 litri di GPL. Per mantenere i benefici ripetere il trattamento ogni 3/4 mesi o 10000 km

A fine travaso, nel contenitore, potrebbe rimanere una piccola quantità di gas propellente, prima di smaltire la bombola si consiglia di svuotarla completamente utilizzando l'adattatore

## **Recensioni**

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.